

AP 200



AP 300 S



AP 500 S



ACCUENERGIE [Ⓞ] (Wh)	187	281	337
AUTONOMIE PER ACCULADING[Ⓞ] (tot ... min)			
AL 101	150/200	230/300	280/355
AL 301	40/55	55/80	70/90
AL 301-4	40/55	55/80	70/90
AL 500	⚠ 30/45	30/45	40/55
AL 501	NIEUW 25/35	30/45	40/55
AUTONOMIE PER ACCULADING[Ⓞ] (tot ... min)			
MSA 160 C-B	42	62	74
MSA 200 C-B	42	50	60
MSA 220 C-B	32	37	44
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [Ⓞ]
MSA 161 T	42	62	74
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16	29	34
HTA 66	42	68	82
HTA 86	42	68	82
HTA 135	22	70	54
HTA 150	NIEUW 52	100	113
HTA 160	NIEUW 36	70	80
FSA 86 R met maaikop met maaidraden / met PolyCut	35/60	52/85	62/102
FSA 120 met grassnijblad	NIEUW 60 - 30 [Ⓞ]	100 - 60 [Ⓞ]	130 - 70 [Ⓞ]
FSA 120 R met maaikop met maaidraden	NIEUW 30 - 20 [Ⓞ]	50 - 30 [Ⓞ]	60 - 35 [Ⓞ]
FSA 135 met grassnijblad	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]
FSA 135 R met maaikop met maaidraden	28 - 17 [Ⓞ]	45 - 25 [Ⓞ]	54 - 30 [Ⓞ]
FSA 200 met grassnijblad	NIEUW 32 - 16 [Ⓞ]	60 - 30 [Ⓞ]	70 - 35 [Ⓞ]
FSA 200 met maaikop met maaidraden	NIEUW 20 - 10 [Ⓞ]	32 - 16 [Ⓞ]	40 - 20 [Ⓞ]
FSA 200 R met grassnijblad	NIEUW 32 - 16 [Ⓞ]	60 - 30 [Ⓞ]	70 - 35 [Ⓞ]
FSA 200 R met maaikop met maaidraden	NIEUW 20 - 10 [Ⓞ]	32 - 16 [Ⓞ]	40 - 20 [Ⓞ]
RGA 140	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 50 [Ⓞ]	120 - 60 [Ⓞ]
HSA 100	150	225	270
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [Ⓞ]	167 - 130 [Ⓞ]	200 - 155 [Ⓞ]
HLA 66	144	223	268
HLA 86	144	223	268
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114

- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
- Niet aanbevolen

⚠ Zolang de voorraad strekt!

- Ⓞ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
- Ⓞ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

AP 200

AP 300 S AP 500 S 

ACCUENERGIE ^① (Wh)	187	281	337
AUTONOMIE PER ACCULADING^② (tot ... min)			
KMA 120 R met FS-KM, maaikop met maaidraden ^③ NIEUW	30 - 15 ^②	50 - 25 ^②	60 - 30 ^②
KMA 120 R met FS-KM, grassnijblad ^③ NIEUW	60 - 35 ^②	100 - 55 ^②	120 - 60 ^②
KMA 135 R met FS-KM, maaikop met maaidraden ^③	28 - 14 ^②	45 - 22 ^②	54 - 26 ^②
KMA 135 R met FS-KM, grassnijblad ^③	50 - 30 ^②	100 - 50 ^②	120 - 60 ^②
TSA 230	14	22	26
SGA 85	1.000	-	-
KGA 770	168	260	312
BGA 86	17	26	31
BGA 100	66, 28, 17, 12 ^②	103, 44, 26, 20 ^②	123, 52, 31, 24 ^②
BGA 200	49, 21, 11, 7 ^②	95, 38, 20, 14 ^②	114, 45, 24, 17 ^②
BGA 300	16, 13, 13, 13 ^②	25, 18, 14, 10 ^②	29, 21, 17, 12 ^②
AUTONOMIE VAN ACCU^② (tot ... m²)			
RMA 443 PV NIEUW^④	360	530	640
RMA 448 PV NIEUW^④	340	510	610
RMA 453 PV NIEUW^④	300	450	540
RMA 765 V	-	400	480
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	420	630	760



- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
- Niet aanbevolen

- ① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
- ② De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal