

## AP 100



## AP 200



## AP 300



## AP 300 S



ACCUENERGIE <sup>①</sup> (Wh)	94	187	227	281
<b>ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80%/100% (min)</b>				
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70
AL 301-4	<b>NIEUW</b>	30/45	40/55	50/75
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45
<b>AUTONOMIE PER ACCULADING<sup>②</sup> (tot ... min)</b>				
MSA 160 C-B	-	42	50	62
MSA 200 C-B	-	35	40	50
MSA 220 C-B	-	32	35	37
MSA 300 C / MSA 300 C-O	<b>NIEUW<sup>®</sup></b>	-	-	-
MSA 161 T	-	42	50	62
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	<b>NIEUW<sup>®</sup></b>	-	16	25
HSA 66	72	144	180	223
HSA 86	72	144	180	223
HSA 94 R / HSA 94 T	54 - 42 <sup>③</sup>	108 - 84 <sup>③</sup>	135 - 105 <sup>③</sup>	167 - 130 <sup>③</sup>
FSA 86 R met maaikop met maadraden / met PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85
FSA 90 R met maaikop met maadraden	12	24	30	37
FSA 90 met grassnijblad	18	36	45	56
FSA 130 R / FSA 135 R met maaikop met maadraden	14 - 10 <sup>③</sup>	28 - 17 <sup>③</sup>	36 - 19 <sup>③</sup>	45 - 25 <sup>③④</sup>
FSA 130 / FSA 135 met grassnijblad	25 - 16 <sup>③</sup>	50 - 30 <sup>③</sup>	70 - 40 <sup>③</sup>	100 - 50 <sup>③④</sup>
RGA 140	<b>NIEUW</b>	25 - 16 <sup>③</sup>	50 - 30 <sup>③</sup>	70 - 40 <sup>③</sup>
BGA 86	11	17	21	26
BGA 100	32 - 8 <sup>③</sup>	66 - 12 <sup>③</sup>	83 - 16 <sup>③</sup>	103 - 20 <sup>③</sup>
BGA 200	24 - 6 <sup>③</sup>	49 - 7 <sup>③</sup>	78 - 12 <sup>③</sup>	95 - 14 <sup>③</sup>
HTA 66	18	42	55	68
HTA 86	18	42	55	68
HTA 135	10	22	35	45
HLA 66	72	144	180	223
HLA 86	72	144	180	223
HLA 135 / HLA 135 K	32	64	77	95
SGA 85	<b>NIEUW</b>	510	1.000	-
KMA 130 R / KMA 135 R met FS-KM, maaikop met maadraden <sup>⑤</sup>	14 - 7 <sup>③</sup>	28 - 14 <sup>③</sup>	36 - 17 <sup>③</sup>	45 - 22 <sup>③④</sup>
KMA 130 R / KMA 135 R met FS-KM, grassnijblad <sup>⑤</sup>	25 - 16 <sup>③</sup>	50 - 30 <sup>③</sup>	70 - 40 <sup>③</sup>	100 - 50 <sup>③④</sup>
TSA 230	7	14	18	22
KGA 770	84	168	210	260
<b>AUTONOMIE VAN ACCU<sup>②</sup> (tot ... m<sup>2</sup>)</b>				
RMA 253	<b>NIEUW</b>	125	250	370
RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540
RMA 443 PV / RMA 443 VC	210	420	510	620
RMA 448 PV / RMA 448 VC	160	330	400	500
RMA 765 V	-	-	330	400
RMA 2 RPV / RMA 2 RV	210	420	510	630

■ Aanbevolen accu  
 ■ Verminderd vermogen van de machine  
 - Niet aanbevolen

⚠ Zolang de voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

② De opgegeven werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal